# DiverContact P16

# VJ04

## Solución antimicrobiana para contacto directo con alimentos

### Descripción

DiverContact P16 es un agente antimicrobiano alimentario, usado en el procesamiento de aves de corral, carne, pescado, mariscos, frutas y verduras. DiverContact P16 es recomendado para su uso en aves de corral en línea de reprocesamiento, enjuague por aspersión, lavado, inmersión, escaldado y aplicaciones de agua de enfriamiento para reducir la contaminación de bacterias patógenas y que causan descomposición en canales, piezas del canal y órganos de aves de corral.

### Ventajas

- Mejora la seguridad y calidad de los alimentos.
- Se usa en una amplia gama de aplicaciones en el procesamiento de aves de corral: Canales, piezas, órganos, carne procesada y preformado.
- Reduce las bacterias patógenas de contaminación cruzada en los canales, piezas y órganos.
- Reduce la contaminación de bacterias que pueden causar el deterioro del producto.
- Aplicaciones múltiples:

1. En la línea de reprocesamiento (OLR).
2. Contenedor del agua de enjuague.
3. Tratamiento de chiller.
4. Pre enfriamiento por inmersión.
5. Post enfriamiento por inmersión.

### Mejora la calidad e inocuidad alimentaria

- Reducción de la contaminación microbiana cuando se usa según las indicaciones
- Efectivo en múltiples sectores de procesamiento de alimentos y puntos de aplicación

**Aves de corral**

Compartimiento agua de enjuague
Antes del Chiller
En el Chiller
Después del Chiller

**Carne**

Antes del eviscerado
Lavado final
Sistema de pulverización en frio
Túnel de rociado

**Frutas Vegetales**

Agua de proceso para frutas y verduras
Agrícolas crudos

**Pescados y mariscos**

Hielo y agua de proceso



Diverclean™

# DiverContact P16 VJ04

## Solución antimicrobiana para contacto directo con alimentos

**Fácil de usar**

- Fácil de dispensar y aplicar
- Dosificación automatizada para consistencia y control

**Instrucciones de uso**

- DiverContact® P16 se puede usar hasta 1.33% v/v (2000 ppm de PAA, 1474 ppm HP, 118 ppm de HEDP y 0.5 ppm de DPA) en lavado, enjuague, rociado, enfriado y agua de escaldado por spray para carne o aves de corral enteras o cortadas, partes o canales, viseras y órganos *
- DiverContact® P16 se puede usar hasta 0.33% v/v (495 ppm de PAA, 365 ppm HP, 29 ppm de HEDP y 0.1 ppm de DPA) en el agua de proceso, hielo o salmuera que se utiliza para lavar, enjuagar o enfriar productos de carne y aves procesados y preformados *
- DiverContact® P16 se puede usar hasta 0.13% v/v ( 200 ppm de PAA) en agua de proceso o hielo que se utiliza para preparar comercialmente pescados y mariscos.
- DiverContact® P16 se puede usar hasta 0.16% v/v (240 ppm de PAA) en aguas de proceso que entran en contacto con frutas y verduras en una planta de procesamiento de alimentos.

* Limites registrados en documento FCN 001936 que entró en vigencia el 28 de Diciembre 2018, el cual se encuentra en la lista de notificaciones efectivas para los FCN, disponible en wedsite FDA: http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/PackagingFCS/Notifications/default.htm.

Se permite su uso en productos procesados etiquetados como orgánicos de acuerdo con el 7 CFR §205.605.

**EVITE LA CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS DURANTE EL USO O ALMACENAMIENTO DEL CONCENTRADO.**

**Información Técnica**

| | |
|---|---|
| Apariencia | Líquido transparente |
| Olor | Ácido |
| Peso Específico | 1.15 g/ml |
| pH (1%) | 3 |
| Notificación Food Contact Substance | FCN 001284, FCN 001936, FCN 2112 |

La información anterior es típica de una producción normal y no deberá ser tomada como especificación.

**Precauciones de Manejo y Almacenaje**

Almacenar tapado, en su recipiente original. Evite temperaturas extremas. Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial. Para mayor información, consulte la hoja de seguridad correspondiente.

**Compatibilidad del Producto**

Es extremadamente importante mantener todos los metales a distancia del producto concentrado.

DiverContact P16 contiene peróxido de hidrógeno y como todos los peróxidos es muy sensible a la contaminación por metales. Este producto es para uso en acero inoxidable, vidrio, azulejos, Buna-N y neopreno cuando se usa según las indicaciones. No usar soluciones de este producto en superficies de cobre, latón u otros metales blandos y ya que puede producir oscurecimiento durante un período de tiempo.

**Aprobaciones**

Este producto está diseñado solamente para las aplicaciones aquí mencionadas. Para mayor información, contacte a su representante de ventas.

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 91662 es 12/21